

## Zmršťiteľné spojky

### Zosilnené zmršťiteľné spojky GSC, GSC C, GSC CP

Do manžety je integrovaná PE mriežka, ktorá podstatne zvyšuje odolnosť proti vzniku trhlín pri zmršťovaní, ale aj ich mechanickú pevnosť. Spĺňa tak požiadavky na zvýšenú spoľahlivosť káblvej siete.

#### GSC

Pre netlakované káblvej siete - s laminovanou, ohybnou ochrannou vložkou spojených žíl.

#### GSC C

Pre netlakované káblvej siete - s kovovým kanystrom (puzdrom) ako ochrannou vložkou pre zvýšené mechanické namáhanie.

#### GSC CP

Pre tlakované káblvej siete - s kovovým kanystrom a skúšobným ventilom.

Oblasť použitia: V šachtách, v zemi a v trasách závesných káblov.

Pre odbočovacie spojky sú k dispozícii 2 veľkosti odbočovacích súprav TRP-M1, TRP-S1.



Typ	Objednávacie číslo	Priemer nad ochrannou vložkou max. mm	Priemer kábla min. mm	Dĺžka odpláštenia max. mm	Typ odbočovacej súpravy
<b>GSC</b>					TRP
43/8-150	S46896-A1000-A1	43	8	150	M1
43/8-300	S46896-A1000-A30	43	8	300	M1
55/12-300	S46896-A1005-A1	55	12	300	M1
75/15-250	S46896-A1006-A1	75	15	250	M1
75/15-300	S46896-A1006-A2	75	15	300	M1
75/15-430	S46896-A1006-A3	75	15	430	M1
93/25-250	S46896-A1012-A1	93	25	250	S1
93/25-430	S46896-A1012-A2	93	25	430	S1
93/25-530	S46896-A1012-A3	93	25	530	S1
120/28-250	S46896-A1016-A1	120	28	250	S1
120/28-430	S46896-A1016-A2	120	28	430	S1
120/28-530	S46896-A1016-A3	120	28	530	S1
137/38-430	S46896-A1018-A1	137	38	430	S1
137/38-530	S46896-A1018-A2	137	38	530	S1

## Zmršťiteľné spojky

Typ	Objednávacie číslo	Priemer nad ochr. vložkou max. mm	Priemer kábla min. mm	Dĺžka odpláštenia max. mm	Typ odbočovacej súpravy
<b>GSC C</b>					TRP
43/8-200	S46896-A1000-A3	43	8	200	M1
43/8-350	S46896-A1000-A4	43	8	350	M1
43/8-500	S46896-A1000-A31	43	8	500	M1
75/15-300	S46896-A1006-A4	75	15	300	M1
75/15-350	S46896-A1006-A5	75	15	350	M1
75/15-500	S46896-A1006-A6	75	15	500	M1
75/15-650	S46896-A1006-A38	75	15	650	M1
93/25-300	S46896-A1012-A4	93	25	300	S1
93/25-500	S46896-A1012-A5	93	25	500	S1
93/25-600	S46896-A1012-A6	93	25	600	S1
120/28-400	S46896-A1016-A4	120	28	400	S1
120/28-500	S46896-A1016-A5	120	28	500	S1
120/28-600	S46896-A1016-A6	120	28	600	S1
160/45-500	S46896-A1027-A1	160	45	500	S1
160/45-700	S46896-A1027-A2	160	45	700	S1
200/65-500	S46896-A1031-A1	200	65	500	S1
200/65-700	S46896-A1031-A2	200	65	700	S1

Typ	Objednávacie číslo	Priemer nad ochr. vložkou max. mm	Priemer kábla min. mm	Dĺžka odpláštenia max. mm	Typ odbočovacej súpravy
<b>GSC CP</b>					TRP
62/15-300	S46896-A2006-A1	62	15	300	M1
62/15-350	S46896-A2006-A2	62	15	350	M1
62/15-500	S46896-A2006-A3	62	15	500	M1
62/15-650	S46896-A2006-A9	62	15	650	M1
93/30-300	S46896-A2011-A1	93	30	300	M1
93/30-500	S46896-A2011-A2	93	30	500	M1
93/30-600	S46896-A2011-A3	93	30	600	M1
120/35-400	S46896-A2016-A1	120	35	400	S1
120/35-500	S46896-A2016-A2	120	35	500	S1
120/35-600	S46896-A2016-A3	120	35	600	S1
120/35-900	S46896-A2016-A9	120	35	900	S1
160/55-500	S46896-A2026-A1	160	55	500	S1
160/55-700	S46896-A2026-A2	160	55	700	S1
160/55-900	S46896-A2026-A9	160	55	900	S1
200/65-500	S46896-A2031-A1	200	65	500	S1
200/65-700	S46896-A2031-A2	200	65	700	S1
200/65-900	S46896-A2031-A5	200	65	900	S1



## Zmršťiteľné spojky

Orientačné kapacitné tabuľky pre spojky GSC, GSC C

Počet štvoriek	Ø žíl	Typ spojky
1	0,4 0,6 0,8	GSC 43/8 - 150 GSC 43/8 - 150 GSC 43/8 - 150
3	0,4 0,6 0,8	GSC 43/8 - 150 GSC 43/8 - 150 GSC 43/8 - 150
5	0,4 0,6 0,8	GSC 43/8 - 150 GSC 43/8 - 150 GSC 43/8 - 150
10	0,4 0,6 0,8	GSC 43/8 - 150 GSC 43/8 - 150 GSC 43/8 - 300
15	0,4 0,6 0,8	GSC 55/12 - 300 GSC 55/12 - 300 GSC 75/15 - 250
20	0,4 0,6 0,8	GSC 55/12 - 300 GSC 75/15 - 250 GSC 75/15 - 250
25	0,4 0,6 0,8	GSC 55/12 - 300 GSC 75/15 - 300 GSC 75/15 - 430
35	0,4 0,6 0,8	GSC 75/15 - 300 GSC 75/15 - 430 GSC 75/15 - 430
50	0,4 0,6 0,8	GSC 75/15 - 300 GSC 75/15 - 430 GSC 93/25 - 250
75	0,4 0,6 0,8	GSC 75/15 - 300 GSC 75/15 - 430 GSC 93/25 - 430
100	0,4 0,6 0,8	GSC 75/15 - 430 GSC 93/25 - 430 GSC 93/25 - 530
150	0,4 0,6 0,8	GSC 93/25 - 430, GSCC 93/25 - 500 GSC 120/28 - 430, GSCC 120/28 - 400 GSC 120/28 - 430, GSCC 120/28 - 500



## Zmršťiteľné spojky

Orientačné kapacitné tabuľky pre spojky GSC, GSC C

Počet štvoriek	Ø žíl	Typ spojky
200	0,4 0,6 0,8	GSC 120/28 -430, GSCC 120/28 -400 GSC 120/28 -530, GSCC 120/28 -500 GSC 137/38 -530, GSCC 120/28 -600
300	0,4 0,6 0,8	GSC 120/28 -430, GSCC 120/28 -400 GSC 137/38 -430, GSCC 120/28 -600 GSC 160/45 -700, GSCC 160/45 -500
400	0,4 0,6 0,8	GSCC 160/45 - 500 GSCC 160/45 - 500 GSCC 200/65 - 500
600	0,4 0,6 0,8	GSCC 160/45 - 500 GSCC 200/65 - 500 -
800	0,4 0,6 0,8	GSCC 160/45 - 700 --
1000	0,4 0,6 0,8	GSCC 200/65 - 700 --

Pozn.: Veľkosť spojky ovplyvňuje tiež použitý typ technológie spájania žíl.