

Zmršťiteľné príslušenstvo

Zmršťiteľné (termofitové) trubičky SD...F

Zmršťiteľné trubičky SD...F sú tenkostenné a ohybné, takže majú univerzálne využitie. Hodia sa obzvlášť k izoláciám káblov a vedenia, k mechanickej ochrane spojov rôznych materiálov, tiež aj označovanie vodičov. Na vnútornom povrchu nie je nanosené lepidlo; trubičky sú nehorľavé.



Typ	Objednávacie číslo jednofarebná	Vnútorný priemer		Hrúbka steny po zmrštení min. (mm)	Maximálna obj. dĺžka trubičky (m)
		pred zmrštením (mm)	po zmrštením (mm)		
	1)				
SD 12 F	C45500-K101-B1	1,2	0,6	0,40	300
SD 16 F	C45500-K101-B2	1,6	0,8	0,40	300
SD 24 F	C45500-K101-B3	2,4	1,2	0,47	200
SD 32 F	C45500-K101-B4	3,2	1,6	0,47	200
SD 48 F	C45500-K101-B5	4,8	2,4	0,47	200
SD 64 F	C45500-K101-B6	6,4	3,2	0,62	100
SD 95 F	C45500-K101-B7	9,5	4,8	0,62	100
SD 127 F	C45500-K101-B8	12,7	6,4	0,62	100
SD 190 F	C45500-K101-B9	19,0	9,5	0,80	50
SD 254 F	C45500-K101-B10	25,4	12,7	0,80	50
SD 380 F	C45500-K101-B11	38,0	19,0	0,93	50
SD 510 F	C45500-K101-B12	51,0	25,4	1,10	20
SD 760 F	C45500-K101-B13	76,0	38,0	1,20	20
SD 1020 F	C45500-K101-B14	102,0	51,0	1,30	20

1)Doplňte písomné označenie farieb: K=čierna, B=červená, D=žltá, E=zelená, F=modrá, J=biela, ŽZ=žltozelená

Zmršťiteľné príslušenstvo

Zmršťiteľné (termofitové) trubičky SD...R

Trubičky SD...R sú ohybné tenkostenné trubičky s teplom tavitelným lepidlom na vnútornom povrchu. Pomer zmrštenia až 1:4. Vhodné sú k izoláciám plášťov, mechanickej ochrane spojov a konektorov, kde je požadovaný veľký rozsah zmrštenia.



Typ	Vnútorný priemer		Hrúbka steny po zmrštení
	zmrštenie (mm)		
	pred	po	min (mm)
SD 4 R	4	1	0,8
SD 8 R	8	2	0,9
SD 12 R	12	3	1,2
SD 16 R	16	4	1,4
SD 24 R	24	6	1,8
SD 32 R	32	8	2,0
SD 52 R	52	13	2,1

Farba čierna je štandardná; iné farby na vyžiadanie. Štandardne dodávaná dĺžka 1m.