

## Zmršťiteľné príslušenstvo

Teplom zmršťiteľné trubky SNIM, SNIF pre silové a oznamovacie káble

Teplom zmršťiteľné trubky série „SNIM“ (stredná hrúbka steny) a „SNIF“ (hrubostenné) vykazujú vynikajúce materiálové vlastnosti a široký rozsah zmrštenia. Sú používané v mnohých aplikáciach: elektrická izolácia, tesnenie proti vlhkosti, mechanická ochrana. Kvalitné teplo tavitel'ného lepidla s vynikajúcou príľnavosťou na plast aj kov.



Typ	Vnútorý priemer		Hrúbka steny po zmrštení min. mm	Objednávacie číslo
	pred zmrštením min. mm	po zmrštení 1) max. mm		
<b>SNIM, stredná hrúbka steny, s vrstvou teplo tavitel'ného lepidla, štandardná dĺžka 1m</b>				
10 / 3	10	3	1.0	5GF2600
16 / 5	16	5	1.4	5GF2601
25 / 8	25	8	1.9	5GF2602
35 / 12	35	12	1.9	5GF2603
50 / 16	50	16	1.9	5GF2605
70 / 26	70	26	2.3	5GF2606
90 / 36	90	36	2.7	5GF2607
120 / 54	120	54	3.0	5GF2608
<b>SNIF, hrubostenné, s vrstvou teplo tavitel'ného lepidla, štandardná dĺžka 1m</b>				
13 / 4	13	4	1.8	5GF2620
30 / 8	30	8	3.0	5GF2621
44 / 12	44	12	4.1	5GF2623
55 / 18	55	18	4.2	5GF2624
85 / 22	85	22	4.3	5GF2628
115 / 30	115	30	4.3	5GF2627
130 / 41	130	41	4.8	5GF2630

1) pri voľnom zmrštení

- štandardná dodávaná dĺžka 1m.