

Zmršťiteľné príslušenstvo

Zmršťiteľné koncovky SKH a SSK V

SKH

Verzia pre netlakované káble (mierne zaťaženie)

SSK V

Verzia pre tlakované káble (vysoké zaťaženie), s ventílkom pre plnenie káblov tlakovým vzduchom. Táto verzia iba po dohode s dodávateľom.

Teplom zmršťiteľné koncovky sa používajú k uzavretiu koncov káblov s plastovým alebo kovovým plášťom ako ochrana proti vlhkosti. Vnútrotný povrch je opatrený vysoko kvalitným teplom tavitelným lepidlom, zaisťujúcim spoľahlivé utesnenie.



Typ	Objednávacie číslo	Doporučený rozsah použitia od do		Vnútrotný priemer		Dĺžka ± 10 % (mm)	Hrúbka steny po zmrštení ± 10 % (mm)
		(mm)		nezmrštený	zmrštený		
SKH							
SKH 1	S46897-B1222-A201	4	8	10	4	38	2,0
SKH 2	S46897-B1231-A201	8	17	20	8	55	2,3
SKH 3	S46897-B1237-A201	15	30	35	15	90	3,0
SKH 4	S46897-B1245-A201	25	50	55	25	143	3,3
SKH 5	S46897-B1255-A201	45	95	100	45	162	3,8
SKH 6	S46897-B1261-A201	70	105	120	70	145	3,8