

# Lámačka optických vlákien FC-6

## Typ FC-6

Praktické a jednoduché používanie  
 C verzia aj s košom na úlomky vlákien  
 Výmena ostria zmenou pozície  
 otočného noža  
 Bezpečná manipulácia



Nový dizajn držiaku noža  
 zjednodušuje jeho výmenu  
 a urýchľuje čas jeho nastavenia




## Špecifikácia

	FC-6S	FC-6S-C	FC-6M-C
Typ vlákna		125um SMF, MMF a iné	
Počet vlákien	1	1	1 - 12
Ribbonové vlákno	nie	nie	áno
Dĺžka zalomenia 250um	9 - 16mm pri použití AP-FC6		10mm s vl. držiakom
Dĺžka zalomenia 900um	10 - 16mm pri použití AP-FC6		10mm s vl. držiakom
Držiak vlákna	áno	áno	áno
Kôš CU-FC6	voliteľné	áno	áno
AP-FC6M	áno	áno	voliteľné
Rozmery	63(d) x 76(š) x 63(v)mm	100(d) x 81(š) x 63(v)mm vrátane CU-FC6	
Váha	384g	425g vrátane CU-FC6	
Životnosť noža	36000 zalomení pri použití 12. vyznačených pozícií otočného noža po 30°. Pri využití medzipolôh môže byť počet zalomení omnoho viac.		



CU-FC6 automatický  
zberný kôš



AP-FC6M adaptér vlákna



FCP-20BL otočný nôž