

## Zmršťiteľné príslušenstvo

### Odbočovacie súpravy pre zmršťiteľné spojky

Odbočovacie súpravy slúžia k utesneniu odbočujúcich káblov zo zmršťiteľnej spojky. Vo zvláštnych prípadoch je možné pomocou tejto súpravy previesť utesnenie nerezaného / neprerušeného optického kábla, zavádzaného do optickej spojky vybavenej portami pre zmršťiteľné trubky. Tzv. trojprstá spona, ktorá sa zasúva medzi odbočujúce káble, je vo svojej strednej časti pokrytá silnou vrstvou teplom tavitelného lepidla. Farba je červená, čo umožňuje pri zmršťovaní indikovať správne roztavenie a zatečenie medzi káblom a manžetu teplom zmršťiteľnej spojky, pričom vlastná

manžeta je pokrytá lepidlom odlišného odtieňa. K dispozícii sú súpravy 2 veľkosti TRP-M1 a -S1; ich použitie vid. rozmerové tabuľky jednotlivých typov spojok. Pri určovaní vnútorného priemeru spojky je treba brať do úvahy hrúbku spony tj. u -M1 cca 6 mm a u -S1 cca 8 mm. Súčet priemerov odbočujúcich káblov a hrúbok spôn nesmie prekročiť max. vnútorný priemer manžety pred zmrštením.

