

## Zmršťiteľné spojky

Štandardné rovné a odbočovacie, teplom zmršťiteľné spojky SCX, SCX C

Spojky SCX a SCX C sú určené pre netlakované káblové siete. Majú klasickú nezosilnenú manžetu. Spojky SCX C majú navyše kovový kanyster, ktorý slúži ako ochrana proti zvýšenému mechanickému namáhaniu. Pre odbočovanie spojky sú k dispozícii 2 veľkosti odbočovacích súprav TRP - M1, TRP - S1.



Typ	Objednávacie číslo	Dĺžka spojky mm	Priemer nad ochrannou fóliou max. mm	Priemer kábla min. mm	Dĺžka odpláštenia max. mm	Typ odbočovacej súpravy
SCX						TRP
43 / 8 - 130	S46896-A67-A100	330	43	8	130	M1
43 / 8 - 210	S46896-A67-A101	410	43	8	210	M1
43 / 8 - 300	S46896-A67-A102	510	43	8	300	M1
43 / 8 - 430	S46896-A67-A103	640	43	8	430	M1
75 / 15 - 160	S46896-A68-A184	375	75	15	160	M1
75 / 15 - 250	S46896-A68-A186	520	75	15	250	M1
75 / 15 - 300	S46896-A68-A187	550	75	15	300	M1
75 / 15 - 430	S46896-A68-A188	600	75	15	430	M1
93 / 25 - 190	S46896-A69-A100	375	93	25	190	M1
93 / 25 - 250	S46896-A69-A159	530	93	25	250	M1
93 / 25 - 430	S46896-A69-A102	680	93	25	430	M1
122/28 -190	S46896-A70-A100	420	122	28	190	S1
122/28 -280	S46896-A70-A101	600	122	28	280	S1
122/28 -430	S46896-A70-A102	750	122	28	430	S1
137/34 -330	S46896-A71-A104	725	137	34	330	S1
137/34 -430	S46896-A71-A101	780	137	34	430	S1



## Zmršťiteľné spojky

Typ	Objednávacie číslo	Dĺžka spojky mm	Priemer nad ochrannou fóliou max. mm	Priemer kábla min. mm	Dĺžka odpláštenia max. mm	Typ odbočovej súpravy
<b>SCXC</b>						
43 / 8 - 200	S46896-A67-A171	480	43	8	200	M1
43 / 8 - 350	S46896-A67-A92	650	43	8	350	M1
43 / 8 - 500	S46896-A67-A93	760	43	8	500	M1
75/15 - 300	S46896-A68-A189	600	68	15	300	M1
75/15 - 500	S46896-A68-A190	760	68	15	500	M1
93/25 - 300	S46896-A69-A158	650	93	25	300	M1
93/25 - 500	S46896-A69-A93	880	93	25	500	M1
93/25 - 700	S46896-A69-A95	1060	93	25	700	M1
122/28 - 400	S46896-A70-A150	750	122	28	400	S1
122/28 - 500	S46896-A70-A93	880	122	28	500	S1
122/28 - 700	S46896-A70-A95	1060	122	28	700	S1
160/48 - 500	S46896-A72-A190	880	160	48	500	S1
160/48 - 700	S46896-A72-A94	1060	160	48	700	S1
200/48 - 500	S46896-A72-A191	880	200	48	500	S1
200/48 - 700	S46896-A72-A158	1150	200	48	700	S1

## Orientačná kapacitná tabuľka pre spojky SCX, SCXC

Počet štvoriek	Ø žíl	Typ spojky
	0,4 10,6 0,8	SCX 43/8 - 130 SCX 43/8 - 130
3	0,4 0,6 0,8	SCX 43/8 - 130 SCX 43/8 - 130 SCX 43/8 - 130
5	0,4 0,6 0,8	SCX 43/8 - 130 SCX 43/8 - 130 SCX 43/8 - 130
10	0,4 0,6 0,8	SCX 43/8 - 130 SCX 43/8 - 210 SCX 43/8 - 210
15	0,4 0,6 0,8	SCX 43/8 - 210 SCX 43/8 - 210 SCX 43/8 - 300



## Zmršťiteľné spojky

Orientačné kapacitné tabuľky pre spojky SCX, SCX C

Počet štvoriek	Ø žíl	Typ spojky
20	0,4 0,6 0,8	SCX 43/8 - 300 SCX 75/15 - 250 SCX 75/15 - 250
25	0,4 0,6 0,8	SCX 43/8 - 300 SCX 75/15 - 250 SCX 75/15 - 300
35	0,4 0,6 0,8	SCX 75/15 - 250 SCX 75/15 - 300 SCX 75/15 - 300
50	0,4 0,6 0,8	SCX 75/15 - 250 SCX 75/15 - 300 SCX 75/15 - 430
75	0,4 0,6 0,8	SCX 75/15 - 300 SCX 75/15 - 430 SCX 93/25 - 250
100	0,4 0,6 0,8	SCX 75/15 - 430, SCX 75/15 - 300 SCX 75/15 - 430, SCX 93/25 - 250 SCXC 160/48 - 500
150	0,4 0,6 0,8	SCX 93/25 - 250 SCX 93/25 - 430 SCXC 160/48 - 500
200	0,4 0,6 0,8	SCX 93/25 - 430, SCX 93/25 - 250 SCX 93/25 - 430 SCXC 122/28 - 700
300	0,4 0,6 0,8	SCX 93/25 - 430 SCX 137/34 - 430, SCXC 122/28 - 500 SCXC 160/48 - 700
400	0,4 0,6 0,8	SCXC 122/28 - 500 SCXC 160/48 - 500 SCXC 200/48 - 500
600	0,4 0,6 0,8	SCXC 160/48 - 500 SCXC 160/48 - 700 -
800	0,4 0,6 0,8	SCXC 160/48 - 700 --
1000	0,4 0,6 0,8	SCX C 200/48 - 700 --

Pozn.: Veľkosť spojky tiež ovplyvňuje použitý typ technológie spájania žíl.

## Zmršťiteľné spojky

Štandardná rovná a odbočovacia, teplom zmršťiteľná spojka SCXCZ pre káble s AL pancierom

Teplom zmršťiteľná spojka typu SCXCZ slúži k spájaniu plnených aj neplnených úložných káblov s ochranným pancierom z Al drôtov typu TCE...ZE, ZY.



Kapacitná tabuľka

Typ spojky	Počet spojených štvoriek káblov TCEKEZE,...ZY podľa priemeru žíl (mm)		
	0,4	0,6	0,8
SCXCZ 43/8-130	3 -15	3 -15	3 -10
SCXCZ 43/8-300	5 -25	15 - 25	10 - 20
SCXCZ 75/15-300	25 -75	25 -35	20 -35
SCXCZ 75/15-430	75 - 100	25 -75	35 -75
SCXCZ 93/25-430	100 - 200	75 - 150	50 - 100
SCXCZ 137/34-530	200 - 400	150 - 300	50 - 200

## Zmršťiteľné spojky

Typ spojky	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Minimálny priemer vnútorného plášťa kábla	Maximálny priemer zväzku žíl
SCXCZ 43/8-130	650	130	950	8	43
SCXCZ 43/8-300	650	300	1060	8	43
SCXCZ 75/15-300	700	300	1150	15	75
SCXCZ 75/15-430	700	430	1150	15	75
SCXCZ 93/25-430	725	430	1150	25	93
SCXCZ 137/34-530	725	530	1150	34	137

