

Zváračka optických vlákien T-25e

T-25eS

Držiaky vlákien pre jednotlivé vlákna alebo Lynx Custom-Fit™ konektor

T-25eS-LC

Univerzálne svorky pre primárnu a tesnú aj voľnú sekundárnu ochranu

T-25eM

Držiaky vlákien pre jednotlivé a ribbonové vlákna alebo Lynx Custom-Fit™ konektor



Výhody



Osvetlenie V-drážiek
bielou LED



Voliteľná pracovná
plocha na tele WT-25



Nabíjanie batérie
priamo vo zváračke



Výklopný displej



LC svorky pre 250um
primárnu a 900um
tesnú aj voľnú
sekundárnu ochranu



Ukončovanie vlákien
konektormi Lynx
Custom-Fit™

Špecifikácia

| | T-25eM | T-25eS | T-25eS-LC |
|-----------------------|---|--|--|
| Typy vlákien | SM (ITU-T G652), MM (G651), DS (G653), PS (G654) | | |
| Priemerný útlm* | NZ (G655 & G656) a BI (G657) vlákna SM 0.05dB, MM 0.03dB, DS 0.08dB, NZ 0.08dB | | |
| Počet vlákien | 1, 2 & 4 | 1 | 1 |
| Priemer vlákna | 125um Cladding | | |
| Priemer ochrany | 250um primárna, 900um tesná sek. | | aj 900um voľná sek. |
| Čas zvaru | 11s jednotlivé vlákno 15s 4 jadrový ribbon | 11s | 11s |
| Ťahový test | 1.96N (200gf) | | |
| Čas tavenia v peckve | ~41s ochrana pre 4 jadrový ribbon | <40s 40mm ochrana <50s 60mm ochrana | <40s 40mm ochrana <50s 60mm ochrana 10mm tesná a 20mm 900um voľná |
| Dĺžka zalomenia | 10mm | 10mm | |
| Programy | 15 zvarovacích programov, 15 programov peckvy | | |
| Pamäť zvarov | 1500 zvarov | | |
| Prevádzkové podmienky | -10°C - 50°C, <95% nekondenz. vlhkosť, 3600m.n.m, 15m/s vietor | | |
| Skladovacie podmienky | -40°C to 70°C, <95% nekondenz. vlhkosť | | |
| Rozhranie | Data: USB1.1 Type B. Výstup. nap.: 12V DC pre tepelný stripovač | | |
| Napájanie | 100~240V AC zo zdroja ADC1240 alebo z internej batérie BU-25 | | |
| Lynx konektor | áno | áno | nie |
| Uchytenie vlákien | Držiaky vlákien | Držiaky vlákien | Svorky vlákien |
| Batéria | BU-25 2 Ah Li-ion. 40 - 50 zvarov s aktívnou peckvou pri 25°C | | |
| Rozmery | 120 x 145 x 160mm, 2.5" LCD, 1.35kg bez batérie | | |
| Podmienky zvárania* | Hodnoty útlmov s vláknami Sumitomo Pre hodnoty útlmov pre iné vlákna alebo ich kombinácie kontaktujte Sumitomo | | |

Voliteľná výbava a príslušenstvo




ER-10



Držiaky vlákien eS a eM



Lynx-S držiak



FCT-25



BU-25



FC-6 lámačka



FC-7 lámačka



BC-25A



CCS-25